

Gaminio vardinių parametų lentelė

Deleguotasis reglamentas (ES) 626/2011

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas	Trotec
Modelio žymuo	PAC 2100 X
Patalpoje naudojamo modelio žymuo (-enys)	PAC 2100 X
Lauke naudojamo modelio žymuo	
Patalpoje skleidžiamo garso galios lygis (vėsinimo režimas)	63 dB
Lauke skleidžiamo garso galios lygis (vėsinimo režimas)	- dB
Šaldalo pavadinimas	R290
Šaldalo visuotinio atšilimo potencialas (GWP)	3
Šaldalo nuotėkis prisideda prie klimato kaitos. Jei šaldalo nutekėtų į atmosferą, mažesnę visuotinio atšilimo potencialą (GWP) turintis šaldalas prie visuotinio atšilimo prisidėtų mažiau negu didesnę GWP turintis šaldalas. Šiame prietaise yra skysto šaldalo, kurio GWP yra 3. Tai reiškia, kad, į atmosferą nutekėjus 1 kg šio skysto šaldalo, poveikis visuotiniam atšilimui per 100 metų laikotarpį būtų 3 kartų didesnis negu nutekėjus 1 kg CO₂. Niekada nebandykite pats taisyti šaldalo kontūro ar išardyti prietaiso. Visada kreipkitės į specialistą.	
Vėsinimo režimas	
Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EER)	2,7
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Per valandą suvartojamos elektros energijos kiekis	Suvartojamos energijos kiekis remiantis standartinio bandymo rezultatais – 0,8 kWh per 60 minučių. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas ir kur bus įrengtas.
Vėsinimo pajėgumas	2,0 kW